# Jugendfeuerwehrtag 2019 Benk

 $\ddot{\textbf{U}}\textbf{BUNG: Aufbau eines L\"{o}schangriffs mit 1~C+1~B-Rohr vom Unterflurhydranten}$ 

Startnummer						
Freiwillige Feuerv	vehr				Staffel N	Jr.
Teilnehmer: 1			′	3	4	
Termenmer. T	222222		·	·——	т	
_	mando "Zur Übung nando B-Rohr Wass	_				
VORGABEPUNK	 TTE:					105
Fehler	_				/ Fehlerpunkte	:
Standrohr / Schlüssel falsch getragen				5	:	:
Standrohr sitzt nicht fest (Dichtung)				5	:	
Hydrantenschlüssel nicht gesetzt				3	:	
Hydrant nicht gespült / angedeutet (Spindel auf-zu drehen!)				8	<b>:</b>	
Standrohr nicht geöffnet (mind. 3/4 der Spindel)				6	:	
B-Schlauch rollt über Markierung				5	:	
B-Schlauch verdreht (1/1 Umdr.)				3	:	
B-Schlauchleitung nicht gestreckt				2	;	
Schlauch nicht unter/durch Hindernis Mann steigt nicht über/durch Hindernis			ie	3 2	; :	
			je	_	·	
B- Leitung - Überdruckventil - Verteiler – B- Schlauch alleine kuppeln			je	5	•	
Überdruckventil falsch eingestellt ( <b>6 bar</b> )			Je	5	· :	
WT vergisst "Wasser marsch"				5	<u></u> :	
Verteiler nicht vollständig geöffnet – A-Trupp				6	:	
Strahlrohr - Stützkrümmer alleine kuppeln			je	5	:	
Strahlrohr nicht geöffnet / Stützkrümmer falsch			je	3	:	
1. bzw. B-Rohr Wasser marsch fehlt			je	5	<b>:</b>	
C-B Schlauchreserve fehlt / nicht beim Trupp			je	5	:	
Nicht geordnete Aufstellung				5	:	
Reden während der	=			3	: :	
					Err.FP:	
Sollzeitüberschr. 1	Pkt./Sek.				=:	
Erreicl	nte Fehlerpunkte				/.	
Sollzeit: 120 Sek			Ge	sam	tpunkte der Staffel	
Schiedsrichter:			00	Juii	Learning and Station	

### Jugendfeuerwehrtag 2019 Benk

ÜBUNG: Aufbau eines Löschangriffs mit 1 C + 1 B - Rohr vom Unterflurhydranten

Erläuterung: Ausführung nach FwDV 3 Ohne Bereitstellung

Die einzelnen Trupps werden ausgelost! Innerhalb der Trupps ist die Einteilung frei!

Die Staffel steht am Ausgangspunkt hinter den Gerätschaften.

#### Vor den Teilnehmern liegen:

Ein Standrohr mit Unterflurhydrantenschlüssel

Zwei B-Schläuche doppelt gerollt

Zwei C Schläuche doppelt gerollt

Ein C- Rohr

Ein B- Rohr

Ein Stützkrümmer

Ein Verteiler

Ein Überdruckventil

Die erste B- Schlauchleitung muss innerhalb einer seitlich auf 2m begrenzten Bahn, die ein Hindernis enthält verlegt werden. ( Hindernis Bierzeltbank)

Die B- Leitungen ( Kupplungen ) werden zu zweit gekuppelt <u>( außer Festkupplung Standrohr)</u> Erste B- Leitung muss unter dem Hindernis hindurch.

Alle Trupps mit Restmaterial über das Hindernis.

"Wasser marsch" WTF an WTM nach Ankuppeln des Verteilers (AT kann unterstützen), ebenso ATM nach öffnen des C-Rohres an WT

und WTM nach öffnen des B- Rohres.

Schlauchreserve beachten!

Schläuche ausrollen!

#### Zweckmäßige und unfallsichere Trageweise von Standrohr und Unterflurhydrantenschlüssel



KBM Uwe Meier Tel. 09276 / 8152 od. 01726022997 IJFT 2019 Benk

## Jugendfeuerwehrtag 2019 Benk

 $\ddot{\textbf{U}}\textbf{BUNG: Aufbau eines L\"{o}schangriffs mit 1~C+1~B-Rohr vom Unterflurhydranten}$ 

